



DELIVERING NATURE

version: 2022.01 | datum: 15-03-2022 | Irrtümer oder Änderungen vorbehalten

NATURALS FIX KLEBEKORKBODENFLIESEN – WEARTOP® FINISH TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE DEFINITION UND PRODUKTZUSAMMENSETZUNG

| | |
|-------------|--|
| Definition | Furnierte Kork-Bodenfliesen mit 4 mm Dicke zur Verwendung als Bodenbelag im Innenbereich gemäß EN 12104. |
| Abmessungen | 600 x 300 x 4 mm |
| Oberfläche | WEARTOP® Hochleistungsfähiges mehrschichtiges mattes Finish mit sehr niedrigem VOC-Gehalt und extrem hoher Verschleiß- und Chemikalienbeständigkeit. Mit CleanSurface powered by Microban® antimikrobielle Technologie. |

Produktstruktur



Lackschicht: WEARTOP®
Deckschicht: Naturkorkfurnier.
Kernschicht: Agglomerierter Kork mit hoher Dichte.
Kanten: Rechtwinklige Kanten.

| | |
|---------------------|---|
| Installationssystem | Zum Kleben, gemäß Einbauanleitung. Kontaktkleber empfohlen - sowohl die Rückseite der Fliesen als auch der Unterboden müssen mit geeignetem Kontaktkleber aufgetragen werden. |
|---------------------|---|

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|------------------|---|--------------|-------------------------|
| Klassifikation |  | EN 12104 | Wohnbereich 23 |
| |  | EN ISO 10874 | Objektbereich 32 |
| Länge und Breite |  | EN ISO 24342 | 600 x 300 mm ± 0.2% |
| Gesamtdicke |  | EN ISO 24346 | 4 mm ± 0.15 mm |
| Rohdichte |  | ISO 3850 | > 500 Kg/m ³ |



DELIVERING NATURE

NATURALS FIX
KLEBEKORKBODENFLIESEN – WEARTOP® FINISH
TECHNISCHE DATEN

| TECHNISCHE DATEN | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|---|
| Gewicht je Flächeneinheit | | EN ISO 23997 | 2300 g/m ² |
| Rechtwinkligkeit Geradheit | | EN ISO 24342 | < 0.4 mm < 0.3 mm |
| Wellig | | EN ISO 23999 | < 4 mm |
| Dimensionsstabilität | | EN ISO 23999 | < 0.3 % |
| Resteindruckverhalten | | EN ISO 24343-1 | < 0.25 mm |
| Wirkung eines Rollen Stuhl | | EN ISO 4918 | Es darf keine Störung der Oberfläche außer einer geringfügigen Veränderung des Aussehens und keine Delaminierung auftreten. |
| Wirkung eines Möbelfußes | | EN ISO 16581 | Bei der Prüfung mit Fußtyp 2 dürfen keine Schäden sichtbar sein. |
| Abriebwiderstand | | EN 14354 | > 7000 rev |
| Stoßfestigkeit (kleine Kugel) | | EN 438-2 | > 40 N |
| Kratzfestigkeit | | EN 438-2 | Wertung 2 (2.0 N) |
| Trittschalldämmung | | EN ISO 10140-3 | $\Delta L_w = 14$ dB |
| Wärmedurchlaßwiderstand | | EN 12667 | 0.05 m ² .K/W |
| Lichtechtheit | | EN ISO 105-B02 | 5 (blaue Skala) |
| Rutschfestigkeit | | EN 13893 | Technische Klasse DS dynamischer Reibungskoeffizient $\mu > 0.30$ |
| Brandverhalten | | EN 13501-1 | Klasse D _{fl} -s1 |
| Formaldehyd-Emission | | EN 14041 | Bei der Herstellung werden keine formaldehydhaltigen Materialien zugesetzt. |
| VOC-Emission | | ISO 16000 parts 3, 6, 9 | Erfülltes AgBB-Schema Erfüllte französische Klassifizierung A+ |



DELIVERING NATURE

NATURALS FIX

KLEBEKORKBODENFLIESEN – WEARTOP® FINISH

TECHNISCHE DATEN

| ALLGEMEINE DATEN | |
|-------------------------|--|
| Verpackung | Bodenfliesen werden in Kartonverpackungen versandt, die einen angemessenen Schutz für normale Transport- und Lagerbedingungen bieten. Pakete werden per Etikett und/oder Tintenstrahldruck identifiziert und palettiert. Jede Palette wird gebündelt und mit Stretchfolie umwickelt. 44 Fliesen/Karton; 7,92 m ² pro Karton; 54 Kartons pro Palette; 427,7 m ² pro Palette. Gewicht pro Karton: 17 kg. |
| Fußbodenheizung | Geeignet für Warmwasser- und Elektro-Fußbodenheizung. Die empfohlene maximale Oberflächentemperatur beträgt 28 °C. Die speziellen Verlegehinweise für Korkbodenfliesen für Fußbodenheizungen sind zu beachten. |
| Eingeschränkte Garantie | Wir bestätigen, dass das Produkt frei von Herstellungs- und Konstruktionsfehlern ist und frei von diesen Fehlern bleiben wird. Wir garantieren, dass sich die Oberflächenveredelung nicht innerhalb von 15 Jahren (Wohnbereich) oder 5 Jahren (Objektbereich) bei normaler privater oder gewerblicher Nutzung und bei ordnungsgemäßer Wartung abnutzt. <i>Hinweis: Die jeweiligen Garantiebedingungen sind zu beachten. Die Garantiebedingungen finden Sie unter www.granorte.com.</i> |
| Umwelt | NATURALS FIX Korkbodenfliesen bestehen zu über 85 % aus Naturkork – einem schnell nachwachsenden Rohstoff. Enthält kein PVC und keine Weichmacher oder andere gesundheits- oder umweltgefährdende Stoffe. Die Verwendung eines natürlichen und nachwachsenden Rohstoffs und die Möglichkeit des vollständigen Recyclings des Produkts machen NATURALS FIX Korkbodenfliesen zu einer Referenz in Sachen Ökologie und Umweltverträglichkeit. |



FSC®-zertifiziert auf Anfrage erhältlich

GRANORTE behält sich das Recht vor, Änderungen an Material und Struktur vorzunehmen, um die Qualität oder technische Leistung zu verbessern.